



Farbvarianten

BOP210102 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm
BOP210112 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm
BOP210132 Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,
pyrolysefähig.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne.

Sonderzubehör

BA036102 Grillrost, verchromt
BA046115 Glaswanne
BA056115 Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056130 Backstein.
BA216102 Vierfach-Teleskop-Vollauszug
BA226102 Grillwanne, emailliert
BA226112 Backblech, emailliert
BS020002 Pizzaschieber, 2er-Set

Gerätevarianten

BOP211102 Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm Linksanschlag
--

BOP210102 Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm Rechtsanschlag

Flächenbündiger Einbau
9 Heizmethoden, mit
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabelgebunden
über LAN (empfohlen) oder kabellos
über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche
21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür
und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und
Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise
der Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind
zu berücksichtigen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe Gaggenau Anthrazit
Bauform Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) 590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) 595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) 780 x 760 x 680
Material der Blende ohne Blende
Material der Tür Glas
Nettogewicht (kg) 51,221
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) 76
Beheizungsarten Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr Emailliert
Kontrolle der Temperatur elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten 1
Approbatonszertifikate CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) EAN-Nummer 4242006279806

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) 1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/ Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) 0,83
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) 0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft- Zyklus (2010/30/EC) 95,4
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) 3700
Elektroanschlusswert (W) 16
Spannung (V) 220-240
Frequenz (Hz) 60; 50
Steckerart Festanschluss, ohne Stecker
erstellt am 2019-01-28 Seite 1

Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseausparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei
Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0,7 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
LAN-Kabel vorsehen.

BOP210102
Backofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
erstellt am 2019-01-28
Seite 2

