



BS455111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
Reinigungssystem, vollautomatisch
Breiter Garraum
2 LED Lichtquellen
Externe Dampferzeugung
Druckloses Dämpfen
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
2 herausnehmbare 1.6-Liter-Wassertanks.
Beschwadern.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktgleich.
2 x LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Gaggenau Metallic

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450-450 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 540

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
585 x 825 x 695

Material der Blende
ohne Blende

Material der Tür
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)
53,164

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
175

EAN-Nummer
4242006277864

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
16

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
50

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
erstellt am 2019-11-05

Seite 1

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,2 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker.
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0,8 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

BS455111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 x EDE Behälter.
gelocht.
40 mm tief.
1 x EDE Behälter.
ungelocht.

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihafbeschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Behälter, antihafbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set

CLS30040
Entkalkungstabletten, 4er-Set.

GN10330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN340230
Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten


BS450111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

BS451111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

GAGGENAU


BS455111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten

erstellt am 2019-11-05
Seite 2



A Steckdose
Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO



Maße in mm